

H-HAS-R101

Terminal de mano



Regulaciones soportadas

» CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC

Entorno de trabajo

Batería 8.14 Watt-Hour 3.7V@2200 mAH

Slot de expansión Mini SD Soporta SDHC hasta 32GB

Temp. de operación -10°C to 50°C

**Temp. de almace-
namiento** -20°C to 60°C

Humedad relativa 5% ~ 95%

Resistencia caídas 1.8 metros

» Norma sellado polvo & líquidos: IP65

Audio

» Altavoz mono, 90db a 10 cm distancia

Peso

» 310gr (con batería)

Dimensiones

» 170mm x 55mm x 30mm

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

SO	Microsoft Windows CE 6.0 Pro.
Procesador	TI OMAP AM3703, 800Mhz
Memoria	SDRAM: 512 MB Flash ROM: 512MB
Pantalla	2.8"QVGA Color Pantalla TFT táctil con retro iluminación
Teclado	De 22 Teclas Numéricas y Alfanuméricas, con teclas de función
Lector	integrado láser 1D.

Simbologías

» UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/ Plessey, Code 128, Toshiba, RSS expanded, RSS Limited, RSS14.

Conexiones

USB	USB V2.0 Host y Cliente
WLAN	CCXv4 certified Summit Radio 802.11 a/b/g/n WEP, WPA, WPA2, WEP, RC4 Algorithm. TKIP, RC4 Algorithm, AES, Rijndael Algorithm, Static (40-bit and 128-bit lengths), Pre-Shared (PSK), Dynamic EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR

